



Někdy váháte s placením účtů.

Někdy ne.

Lexmark E120n

Velmi kvalitní laserový tisk za nízkou cenu!

Ideální do vašeho rozpočtu

S velmi atraktivním designem a cenou, byla kompaktní tiskárna Lexmark E120N vytvořena pro zpřístupnění laserového tisku i v malých a domácích kancelářích.

Ideální pro sdílení ve vaší síti

Velmi jednoduchá na konfiguraci, nabízí interní síťový adaptér, 16 MB standardní paměti a je velmi tichá pro okolní prostředí.

Prvotřídní výkon

Dosáhnete až 19 str./min. s rychlým tiskem první strany a bezproblémového výstupu pro zachování vaší pracovní aktivity.

Až 19 str./min.

Vysoká kvalita tisku

Podpora sítě

S námi je tisk snadný

LEXMARKTM

Lexmark E120n

Velké výhody pro vaši malou kancelář

Pokud chcete mít výhody z profesionálně vypadající laserové tiskové kvality, potom vyzkoušejte dostupnou síťovou laserovou tiskárnu Lexmark E120N. Jako všechny tiskárny Lexmark je spolehlivá, jednoduchá a nabízí dostatek rychlosti pro vaši práci.

Malé tiskové objemy, vysoké standardy

Jako nejmenší a nejdostupnější síťová laserová tiskárna, kterou kdy společnost Lexmark vyrobila, je E120N skvělá k přijímání malých tiskových úloh z vašich rukou. Se svým uhlazeným vzhledem bude vypadat skvěle na vašem stole. A díky její kvalitě tisku budou i vaše dokumenty vypadat dobře!

Jednoduché sdílení na síti

Jako síťová, velice tichá, se standardní pamětí 16 MB, je tiskárna E120N vhodná pro rozšíření malé pracovní skupiny. Můžete používat její vstupní zásobník na 150 listů a ruční podavač na 15 listů pro tisk na různé typy médií, jako jsou obálky, karty a fólie.

Nástroje pro zachování produktivity

Pokud je na vašem stole nebo je připojena k vaší síti, tak vám tiskárna Lexmark E120N zaručí prvotřídní výkonnost. Získáte jednoduše ovladatelné zařízení s rychlostí tisku až 19 str./min. při výtisku první strany za 8 sekund a s jednoduchým a přesným podáváním papíru, které zjednoduší práci každému.

Technologie tisku

Monochrome Laser

Rychlost tisku (A4, černobíle)

Až 19 str./min.

Rychlost tisku (Letter, černobíle)

Až 20 str./min.

Čas prvního výtisku (černobíle)

Již za 8 sekund

Kvalita tisku, černobíle

1200 Image Quality 600 x 600 dpi

Procesor

183 MHz

Paměť, standardní

16 MB

Paměť, maximální

16 MB

Možnost rozšíření paměti

Ne

Podpora operačních systémů Apple Macintosh

Apple Mac, OS X Apple Mac OS 9.x

Citrix MetaFrame

Citrix, MetaFrame a MetaFrame XP jsou registrované ochranné známky

nebo ochranné známky Citrix Systems, Inc. v U.S. a dalších zemích.

Microsoft Windows 2000 Server používající Terminal Services s Citrix

MetaFrame XP Presentation Server nebo Citrix MetaFrame

Presentation Server 3.0. Microsoft Windows Server 2003 používající

Terminal Server s Citrix MetaFrame XP Presentation Server nebo

Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0 Microsoft Windows 2000

Server používající Terminal Services s Citrix Presentation Server 4.0,

Microsoft Windows Server 2003 používající Terminal Server s Citrix

Presentation Server 4.0

Podpora operačních systémů Microsoft Windows

Microsoft Windows 2000 (Professional/Server/Advanced Server)

Microsoft Windows Me Microsoft Windows XP (Home, Professional)

Microsoft Windows Server 2003 (Standard, Enterprise) Microsoft

Windows 98 2nd Edition Microsoft Windows XP Professional x64

Microsoft Windows Server 2003 (Standard, Enterprise) running

Terminal Server Microsoft Windows 2000 Server running Terminal

Services Microsoft Windows Server 2003 (Standard, Enterprise) x64

Edition Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition (Standard,

Enterprise) running Terminal Services

Standardní vstup papíru

Vstupní zásobník na 150 listů, výstupní zásobník na 50 listů,

přednostní podavač na 15 listů

Vstupní kapacita papíru (standardní)

150 + 15 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Vstupní kapacita papíru (maximální)

150 + 15 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Výstupní kapacita papíru (standardní)

50 listů 20 lb nebo 5 gsm bond

Výstupní kapacita papíru (maximální)

50 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Kapacita obálek

Až 5

Volitelné dokončování?

Ne

Počet vstupů papíru

2

Počet vstupů papíru, maximální

2

Podporované typy médií

Karty, obálky, štítky, obyčejný papír, fólie

Podporované rozměry médií

10 obálka, 7 3/4 obálka, 9 obálka, A4, A5, B5 obálka, C5 obálka, DL

obálka, A6 karta, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement

Standardní porty

Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), vysokorychlostní port USB

Volitelné síťové porty

Lexmark N4050e 802.11g, Wireless Print Server (Print Only),

External 802.11g Wireless

Způsoby síťového tisku

LPR/LPD Direct IP (Port 9100) IPP (Internet Printing Protocol) HTTP

Enhanced IP (Port 9400) FTP, TFTP

Podporovaný síťový protokol

TCP/IP IPv4

Tisknetelná plocha

4 mm od horního, spodního, levého i pravého okraje

Jazyky tiskárny (standardní)

Emulace PCL 6

Velikost balení (mm - V x D x Š)

325 x 485 x 292 mm

Velikost (mm - V x D x Š)

250 x 388 x 370 (A4) mm

Hmotnost (kg)

6.9 kg

Hlučnost, úsporný režim

26 dBA

Hlučnost, tiskový režim

49 dBA

Záruka

2 roky

Certifikace produktu

FCC Class B, UL 60950-1 3rd Edition, U.S. FDA, IEC 320-1, CSA,

ICES Class B, Energy Star, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1,

GS (TUV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, N Mark, ACA C-tick Class B,

CCC Class B, BSMI Class B, MIC, EK Mark, PSB, VCCI

Funkční cyklus: Až

10,000 stránek za měsíc

Předepsané provozní podmínky

Teplota: 16 to 32°C (60 to 90°F)



Spotřební materiál

Dodáváno s vratnou tiskovou náplní na 500 stránek*

Vratná tisková náplň na 2 000* stránek (následný

prodej)

K dispozici je také běžná náplň

Fotoelektrická jednotka na 25 000 stránek

Tiskárna a spotřební materiál jsou navrženy k použití pouze v Evropě, na Středním východě a v Africe.

* Průměrná výtěžnost náplně. Deklarovaná výtěžnost je uváděna v souladu s normou ISO/IEC 19752.

Dostupné modely

• E120n - síťová



Společnost Lexmark považuje ochranu životního prostředí za velice důležitou součást odpovědného řízení podniku a toto přesvědčení jasně prokazuje zavedením strategie 4R (Reduce, Recover, Reuse, Recycle) zaměřené na snižování množství odpadu, vrácení, opakované použití a recyklaci výrobků. Další informace o těchto programech získáte na adrese www.lexmark.com/recycle.



Naše novátorská řešení a služby vám pomáhají tisknout inteligentněji, přesouvat informace rychleji a spravovat výstup efektivněji v celém podniku. Další informace vám poskytne zástupce společnosti Lexmark.

Specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

www.mujlexmark.cz

LEXMARK
TM