



Sdílení je někdy obtížné.

Někdy ne.

Lexmark E342n

Rychlý a efektivní síťový tisk pro malé pracovní skupiny!

Vysoká užitná hodnota

Dosáhněte vyššího výkonu za nižší cenu. Dostupná tiskárna E342n dosahuje velmi vysokých rychlostí tisku až 28 str./min.

Jednoduchá práce v síti

Získejte výhodu bezproblémové instalace a konfigurování a automatizovaných nástrojů pro správu sítě umožňujících tisknout déle prakticky bez přerušení.

Snadný provoz

Spravujte tiskárnu bez námahy. Nově navržený ovládací panel poskytuje všechny potřebné informace jedním pohledem.

Až 28 str./min.

Podpora sítě

Volitelný zásobník na 550 listů*

* Standard on E342n

S námi je tisk snadný

LEXMARKTM

Lexmark E342n/tn

Sdílení nebylo nikdy tak jednoduché

Může být malá a atraktivní, nenechte se však zmást jejím zjevem. Síťová černobílá laserová tiskárna Lexmark E342n přináší malým pracovním skupinám, jako je například vaše, výhody vysokého výkonu. Nabídněte koncovým uživatelům vyšší kvalitu, vyšší výkon a inovativní nástroje, které podstatně usnadní práci.

Nízká cena, vysoký výkon!

Tiskárna E342n je velice tichá a kombinuje atraktivní pořizovací cenu s náplněmi s vysokou výtěžností na 6 000 stránek v následném prodeji. Nízká hlučnost a nízká cena však neznamenají nízký výkon. Tiskárna E342n dosahuje vysokých rychlostí tisku až 28 str./min. a času prvního výtisku již od 7,5 s.

Hladká integrace do sítě

Stačí jen zapojit! Tiskárna E342n je dodávána s oceněným softwarem MarkVision Professional společnosti Lexmark, který za vás provede prakticky veškerou instalaci a konfigurování. Nabízí také celou řadu proaktivních nástrojů pro správu sítě, jako například automatické odesílání upozornění při nedostatku toneru nebo papíru.

Ne každý je odborníkem na tiskárny!

Dosáhnete podstatné optimalizace času. Kromě snadno použitelných tlačítek a možnosti zakládání spotřebního materiálu zepředu je tiskárna E342n vybavena intuitivním dvouřádkovým displejem LCD. Uživatelé tak získají jasné pokyny, které potřebují ke snadnému a rychlému tisku a provádění údržby.

Samostatný model:

E342n – síťový
E342tn – E342n + zásobník na 550 listů



Společnost Lexmark považuje ochranu životního prostředí za velice důležitou součást odpovědného řízení podniku a toto přesvědčení jasně prokazuje zavedením strategie 4R (Reduce, Recover, Reuse, Recycle) zaměřené na snižování množství odpadu, vrácení, opakované použití a recyklaci výrobků. Další informace o těchto programech získáte na adrese www.lexmark.com/recycle.



Naše novátorská řešení a služby vám pomáhají tisknout inteligentněji, přesouvat informace rychleji a spravovat výstup efektivněji v celém podniku. Další informace vám poskytne zástupce společnosti Lexmark.



Technologie	Laser
Kategorie produktu	Laserová tiskárna – stolní nebo pro malé pracovní skupiny
Rychlost tisku	Až 28 str./min. (A4), až 30 str./min. (Letter)
Čas prvního výtisku	Již za 7,5 s
Procesor	366 MHz
Paměť	Standardní: 32 MB Maximální: 160 MB
Kvalita tisku	Rozlišení až 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality
Funkční cyklus	Až 15 000 stránek (maximální jednorázové použití za měsíc)

Vstup papíru	Standardní: 250 listů + 1 ručně Maximální: 800 listů + 1 ručně Volitelný: 550 listů (standardně u modelu E342tn)
Výstup papíru	Horní výstup na 150 listů, zadní výstup na 1 list
Typy podporovaných médií	Obyčejný papír, obálky, karty, průhledné fólie, papírové štítky
Rozměry podporovaných médií	A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Statement, Executive, Folio, Universal (76,2 x 215 mm až 215 x 355 mm) a Obálky (7 3/4, 9, 10, DL, C5, B5 a další)

Konektivita (standardní)	Síťový model: Obousměrné paralelní rozhraní IEEE 1284, rozhraní USB kompatibilní se specifikací USB 2.0, Fast Ethernet
Konektivita (volitelná)	Bezdrátový tiskový adaptér Lexmark 802.11b
Software pro správu sítě	MarkVision Professional Management
Jazyky tiskárny	PostScript 3, PCL6, migrační nástroj PPDS
Přídavná paměť Flash	Karta Flash 32 MB
Podporované operační systémy	Microsoft Windows: Windows 9x, Me, NT, 2000, XP, XP x64, Server 2003 Apple Macintosh: Mac OS 9.x, 10.2 nebo vyšší Novell, Linux: Jsou podporovány různé verze (úplný seznam naleznete na adrese www.lexmark.com)

Základní záruka	2 roky
Nabídka služeb	- Rozšíření základní záruky o výměnu, servis následující pracovní den - Celková tříletá záruka Guarantee Pack, výměna, servis následující pracovní den - Jednoletá záruka Renewal Pack, výměna, servis následující pracovní den - Rozšíření základní záruky o výměnu na místě, servis následující pracovní den - Celková tříletá záruka Guarantee Pack, výměna na místě, servis následující pracovní den - Jednoletá záruka Renewal Pack, výměna na místě, servis následující pracovní den
Volitelné služby	Instalační služba, služba odinstalování, školení hardwaru a softwaru, starší zařízení protiútlumem
Spotřební materiál	Dodáváno s vratnou tiskovou náplní na 2 500 stránek* Vratná tisková náplň na 2 500* stránek (následný prodej) K dispozici je také běžná náplň Vratná tisková náplň na 6 000* stránek (následný prodej) K dispozici je také běžná náplň Fotoelektrická jednotka na 30 000 stránek

- Tiskárna a spotřební materiál jsou navrženy k použití pouze v Evropě, na Středním východě a v Africe.

Rozměry (V x D x Š)	248 x 396 x 353mm (E342n model)
Hmotnost	10 kg (model E342n)
Úroveň hluku	Úsporný režim: 27 dBA Režim tisku: 52 dBA
Spotřeba a elektrické specifikace	Režim tisku: 460 W Úsporný režim: 70 W Režim šetření energie: 10 W

Úspora nákladů a ekologické vlastnosti	Vyhovuje normě Energy Star Tiskové náplně s vysokou výtěžností Režim šetření energie Volitelné úrovně jasu OEEZ RoHS
---	---

*Průměrná výtěžnost náplně. Deklarovaná výtěžnost je uváděna v souladu s normou ISO/IEC 19752.

Specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

www.mujlexmark.cz

LEXMARK
TM