



Někdy toužíte po komplikacích.

Někdy ne.

Lexmark **W840**

Širokoformátová černobílá tiskárna se špičkovým zabezpečením dat!

Naprostá univerzálnost

Tiskněte vše od karet a obálek až po velké koncepty a návrhy – a dokumenty A4 rychlostí až 50 str./min.!

Tisk bez počítače

Spouštějte tiskové úlohy přímo z klíče USB, snadno a rychle prostřednictvím přímého rozhraní USB a intuitivního ovládacího panelu.

Skutečný klid mysli

Špičkové funkce zabezpečení dat zajistí, že důvěrné dokumenty zůstanou vždy ve správných rukou.

Až 50 str./min.

Přímý tisk souborů PDF

Vysoká kapacita až 5,100 listů

S námi je tisk snadný

LEXMARKTM

Lexmark W840/W840n/dn

Zvyšte produktivitu odstraněním překážek pracovních procesů

Širokoformátový tisk je pro váš podnik důležitý. Tiskárna Lexmark W840 nabízí nejvyšší maximální vstupní kapacitu ve své třídě a poskytuje bezkonkurenční kvalitu a výkon pro všechny vaše potřeby černobílého tisku. Výrazně také ušetříte čas a peníze!

Vysoký výkon

Urychlete svou obchodní činnost úžasným časem prvního výtisku pouhých 7 sekund a rychlostí výstupu až 50 str./min. Robustní procesor 625 MHz a 256 MB standardní paměti zajistí hladký chod vašich pracovních procesů.

Klíčem je jednoduchost

Díky portu USB umístěnému přímo na ovládacím panelu mohou uživatelé přijít k tiskárně W840, vložit klíč USB, vyhledat dokument PDF na velkém displeji a spustit tisk během několika okamžiků. Není nic snadnějšího!

Záruka důvěrnosti

Důkladné zabezpečení přenosu uchraní vaše nejcitlivější dokumenty před zvědavými očima. Vaši jistotu ještě zvýší pokročilá funkce uzamčení tisku a možnost naprogramování doby platnosti.

Snadné rozšiřování, snadné úspory!

Díky široké řadě doplňků lze tiskárnu W840 plně přizpůsobit vašim měnícím se potřebám. A co více, náplně s vysokou výtežností uleví rozpočtu a volitelný oboustranný tisk umožňuje výrazně snížit spotřebu papíru.



*** Se zvláštní konfigurací

Dostupné modely

W840 – samostatný
W840n – síťový
W840dn – duplexní, síťový

Naše novátorská řešení a služby vám pomáhají tisknout inteligentněji, přesouvat informace rychleji a spravovat výstup efektivněji v celém podniku. Další informace vám poskytne zástupce společnosti Lexmark.



Technologie	Černobílá laserová tiskárna
Rychlost	50 str./min.
Čas prvního výtisku	méně než 7 s
Procesor	625 MHz
Paměť	Standardní: 256 MB Volitelná: 768 MB
Rozlišení	Skutečné 1200 x 1200 při jmenovité rychlosti 2400 Image Quality
Funkční cyklus	Maximálně 300 000 stránek za měsíc Doporučeno průměrně 10 000 stránek za měsíc
Standardní vstup	Zásobník 1: 500 listů Zásobník 2: 500 listů Víceúčelový podavač: 100 listů
Maximální vstup	6 vstupních zásobníků, maximálně 5 100 listů
Výstup	Standardní přihrádka: 500*
Dokončování (vše volitelné)	Dokončovač Výstupní přihrádka 1: 500 listů Výstupní přihrádka 2: 3 000 listů Sešívání, sešívání na různých místech, děrování, třídění
Podporovaná média	Standardní: A5, A4, A3, Letter, Executive, JIS B5 Velikost papíru: A5: 148 x 210; A4: 210 x 297; A3: 297 x 420; Letter: 8.5" x 11"; Executive: 184.2 x 266.7; JIS B5: 182 x 257
Standardní konektivita	Samostatný model: USB 2.0 s plnou rychlostí, paralelní rozhraní IEEE 1284 a přední port USB Síť: USB 2.0 s plnou rychlostí, paralelní rozhraní IEEE 1284, přímý tisk prostřednictvím předního portu USB, integrované rozhraní 10/100 BTX
Software pro správu sítě	MarkVision Professional
Kompatibilita	Emulace PostScript Level 3 Emulace PCL 6 Migrační nástroj PPDS PDF 1.5 Image Quick (PDF, TIFF, JPEG)
Podporované operační systémy	Microsoft Windows Microsoft Windows 98, 1st and 2nd edition Windows Me Microsoft Windows NT 4.00 Microsoft Windows NT 4.00 Server Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Apple Macintosh Operační systém Apple Macintosh System 9.2 nebo vyšší s adaptérem Tri-Port nebo tiskovým serverem MarkNet Apple Mac OS 9.2 nebo vyšší s rozhraním USB nebo tiskovým serverem MarkNet Novell Novell NetWare® 3.x, 4.x, 5.x včetně plně podpory NDS a NDPS Novell® Distributed Print Services™ (NDPS™) 2.0 nebo vyšší s branou Lexmark NDPS IP Gateway Novell NetWare Enterprise Print Services (NEPS) s branou Lexmark NDPS IP Gateway Linux Caldera OpenLinux 2.3 nebo vyšší Red Hat Linux 6.0, 7.0 nebo vyšší SuSE 6.1, 7.0 Linux nebo vyšší TurboLinux Workstation 3.6 nebo vyšší
Podpora elektronických formulářů	Paměti Flash DIMM Lexmark Forms Card 2, 4, 8, 16 MB, pevný disk Lexmark Forms Card
Volitelné karty	Karta pro čárové kódy, IPDS, SCS/Tne
Záruka	Základní záruka: Dva roky Rozšířená záruka: 1, 2 nebo 3 roky, LexRepair, servis následující pracovní den
Volitelné služby	Instalační služba, služba odinstalování, starší zařízení protiúčetem, školení hardwaru a softwaru
Spotřební materiál	Dodáváno s tiskovou náplní na 30 000 stránek** Tisková náplň na 30 000** stránek (následný prodej) Fotoelektrická sada na 60 000 stránek Svorky Průhledné fólie
Rozměry (V x D x Š)	995 x 650 x 650 (základní model)
Hmotnost	50,4 kg
Hlučnost	Průměrný akustický tlak ve vzdálenosti 1 m 55 dB(A) při jednostranném tisku 58 dB(A) při oboustranném tisku 30 dB(A) v úsporném režimu
Zdrojové a elektrické specifikace	1,2 kW nebo méně při tisku 47 W nebo méně v úsporném režimu
Úsporné a ekologické vlastnosti	Tiskové náplně s vysokou výtežností 30 000 stránek Volitelné úrovně jasu Funkce Vytisknout a zadržet (ověření tisku) Nástroj pro správu tiskárny MarkVision založený na výstrahách Režim šetření energie Tisk více stránek na list Volitelný oboustranný tisk (standardně u modelu W840dn) Dlouhodobý funkční cyklus

* S nainstalovaným dokončovačem 300 listů. ** Deklarovaná výtežnost je uváděna v souladu s normou ISO/IEC 19752. *** Výstupní kapacita s nainstalovanými dokončovači je 3500 listů.

Specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované v Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

www.lexmark.cz

LEXMARK
TM