



Překonávat překážky může
být někdy namáhavé...

Někdy ne.

prosinec 2006

Ze široké nabídky
produktů a služeb
společnosti Lexmark
si určitě vyberete.

www.Lexmark.cz

www.MujLexmark.cz

S námi je tisk snadný

LEXMARKTM

Monochromatické laserové tiskárny



Lexmark E120/E120n

■ **TECHNOLOGIE TISKU**
Monochromatický laser

■ **ROZLIŠENÍ TISKU**

1200 Image Quality
600 x 600 dpi

■ **RYCHLOST**

Až 19 str./min.

■ **PROCESOR**

183 MHz

■ **PAMĚŤ**

E120: 8 MB
E120n: 16 MB

■ **DATOVÝ PROUD**

E120: HBP
E120n: Emulace PCL6

■ **MANIPULACE S PAPIŘEM**

• **Standardní vstup:**

Zásuvka na 150 listů,

prioritní vstup na 15 listů

• **Standardní výstup:**

Horní výstup na 50 listů

■ **KONEKTIVITA**

• **Standardní:** Port USB,

• **Síťový model:**

navíc Ethernet 10/100BaseTX

• **Volitelná:** Lexmark N4050e

802.11g Wireless tiskový server

E120: Externí síťové tiskové adaptéry

■ **KOMPATIBILITA**

Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003

E120n: Mac OS 9.x, Mac OS X

■ **NÁPLŇ**

Dodáváno s náplní na 500 stránek*

12016SE vratná náplň na 2000 str.*

12026XW fotoelektrická jednotka na

25000 stránek*

* při 5% pokrytí

■ **ZÁRUKA**

2 roky, možnost rozšířené záruky

■ **DOSTUPNÉ MODELY**

E120 – samostatný model

E120n – síťový model



Lexmark E250d/dn

■ **TECHNOLOGIE TISKU**
Monochromatický laser

■ **ROZLIŠENÍ TISKU**

2400 Image Quality
1200 Image Quality
600 x 600 dpi

■ **RYCHLOST**

Až 28 str./min.

■ **PROCESOR**

366 MHz

■ **PAMĚŤ**

• **Standardní:** 32 MB

• **Maximální:** 96 MB

■ **DATOVÝ PROUD**

Emulace PCL5e, PCL6

■ **MANIPULACE S PAPIŘEM**

• **Standardní vstup:**

Zásuvka na 250 listů,

víceúčelové manuální zakládání

jednotlivých listů,

duplexní jednotka

• **Volitelné:**

Zásuvka na 550 listů

• **Standardní výstup:**

Horní výstup na 150 listů,

zadní výstup na 1 list

■ **KONEKTIVITA**

• **Standardní:** Port USB, paralelní port,

Ethernet 10/100BaseTX (pouze u E250dn)

• **Volitelná:**

Externí síťové adaptéry řady N7000e,

N4050e Wireless

■ **KOMPATIBILITA**

Windows 98 2nd Edition/Me/NT/

2000/XP/XP x64/Server 2003

Mac OS 9.x, Mac OS X

■ **NÁPLŇ**

Dodáváno s náplní na 1500 stránek*

E250A11E vratná náplň na 3500 stránek*

E250X22G fotoelektrická jednotka na

30000 stránek*

* při 5% pokrytí

■ **ZÁRUKA**

2 roky, možnost rozšířené záruky

■ **DOSTUPNÉ MODELY**

E250d – duplexní jednotka

E250dn – duplexní, síťový



Lexmark E350d/352dn

■ **TECHNOLOGIE TISKU**
Monochromatický laser

■ **ROZLIŠENÍ TISKU**

2400 Image Quality
1200 Image Quality
1200 x 1200 dpi
600 x 600 dpi

■ **RYCHLOST**

Až 33 str./min.

■ **PROCESOR**

366 MHz

■ **PAMĚŤ**

• **Standardní:** 32 MB

• **Maximální:** 160 MB

■ **DATOVÝ PROUD**

Emulace PCL5e, PCL6, PPDS, PostScript 3

■ **MANIPULACE S PAPIŘEM**

• **Standardní vstup:**

Zásuvka na 250 listů,

víceúčelové manuální zakládání

jednotlivých listů,

duplexní jednotka

• **Volitelné:**

Zásuvka na 550 listů

• **Standardní výstup:**

Horní výstup na 150 listů,

zadní výstup na 1 list

■ **KONEKTIVITA**

• **Standardní:** Port USB, paralelní port,

Ethernet 10/100BaseTX (pouze u E352dn)

• **Volitelná:**

Externí síťové adaptéry řady N7000e,

N4050e Wireless

■ **KOMPATIBILITA**

Windows 98 2nd Edition/Me/NT/

2000/XP/XP x64/Server 2003

Mac OS 9.x, Mac OS X

■ **NÁPLŇ**

E350d dodáváno s náplní na 1500 str.*

E352dn dodáváno s náplní na 3000 str.*

E250A11E vratná náplň na 3500 str.*

E352H11E vratná náplň na 9000 str.*

E250X22G fotoelektrická jednotka na

30000 stránek*

* při 5% pokrytí

■ **ZÁRUKA**

2 roky, možnost rozšířené záruky

■ **DOSTUPNÉ MODELY**

E350d – duplexní jednotka

E352dn – duplexní, síťový



Lexmark E450dn

■ **TECHNOLOGIE TISKU**
Monochromatický laser

■ **ROZLIŠENÍ TISKU**

2400 Image Quality
1200 Image Quality
1200 x 1200 dpi
600 x 600 dpi

■ **RYCHLOST**

Až 33 str./min.

■ **PROCESOR**

366 MHz

■ **PAMĚŤ**

• **Standardní:** 64 MB

• **Maximální:** 320 MB

■ **DATOVÝ PROUD**

Emulace PCL5e, PCL6, PPDS, Postscript 3,

PDF 1.5

■ **MANIPULACE S PAPIŘEM**

• **Standardní vstup:**

Zásuvka na 250 listů,

víceúčelové manuální zakládání

jednotlivých listů,

duplexní jednotka

• **Volitelné:**

Zásuvka na 550 listů

• **Standardní výstup:**

Horní výstup na 150 listů,

zadní výstup na 1 list

■ **KONEKTIVITA**

• **Standardní:** Port USB, paralelní port,

Ethernet 10/100BaseTX

• **Volitelná:**

Externí síťové adaptéry řady N7000e,

N4050e Wireless

■ **KOMPATIBILITA**

Windows 98 2nd Edition/Me/NT/

2000/XP/XP x64/Server 2003

Mac OS 9.x, Mac OS X

■ **NÁPLŇ**

Dodáváno s náplní na 6000 stránek*

E450A11E vratná náplň na 6000 str.*

E450H11E vratná náplň na 11000 str.*

E250X22G fotoelektrická jednotka na

30000 stránek*

* při 5% pokrytí

■ **ZÁRUKA**

2 roky, možnost rozšířené záruky

■ **DOSTUPNÉ MODELY**

E450dn – duplexní, síťový



Lexmark T640/T642

■ **TECHNOLOGIE TISKU**
Monochromatický laser

■ **ROZLIŠENÍ TISKU**

2400 Image Quality
1200 x 1200 dpi

■ **RYCHLOST**

Až 33/43 str./min.

■ **PROCESOR**

400/457 MHz

■ **PAMĚŤ**

• **Standardní:** 64 MB

(rozšiřitelná na 576 MB)

• **T642 síťový model:** 128 MB

(rozšiřitelná na 640 MB)

■ **DATOVÝ PROUD**

PostScript 3, emulace PCL 6, Migrační

nástroj PPDS, PDF 1.5, ImageQuick (JPG,

JPEG, TIFF, BMP, GIF, PNG, PCX, DCX)

■ **MANIPULACE S PAPIŘEM**

• **Standardní vstup:**

T640 zásobník na 250 listů; T642

zásobník na 500 listů, víceúčelová

zásuvka na 100 listů; T640dtn, T642tn,

T642dtn + zásobník na 500 listů

• **Volitelné:**

Zásobník na 250, 500 a 2000 listů,

univerzální nastavitelné zásuvky se

zásobníkem na 250 nebo 400 listů,

duplexní jednotka na 250 listů,

podavač na 85 obálek

• **Standardní výstup:**

T640 zásobník na 250 listů,

T642 zásobník na 500 listů

■ **KONEKTIVITA**

• **Samostatný model:** Port USB,

paralelní port, jeden slot pro interní kartu,

USB na ovládacím panelu pro přímý tisk

• **Síťový model:** Navic Fast Ethernet

■ **KOMPATIBILITA**

Windows 9x/Me/NT/2000/XP/Server 2003,

Mac OS 9.x, X, 10.2 a vyšší

■ **NÁPLŇ**

Dodáváno s náplní na 6000 stránek*,

64016SE vratná tisková náplň na 6000

stránek*, 64016HE vratná tisková náplň

na 21000 stránek*

* při 5% pokrytí

■ **ZÁRUKA**

2 roky, možnost rozšířené záruky

■ **DOSTUPNÉ MODELY**

T640/T642 – samostatný model

T640n/T642n – síťový model

T640dn – duplexní, síťový

T642tn – přídatná zásuvka, síťový

T640dtn/T642dtn – duplexní, přídatná

zásuvka, síťový



Barevné laserové tiskárny



Lexmark T644

TECHNOLOGIE TISKU
Monochromatický laser

ROZLIŠENÍ TISKU

1200 x 1200 dpi
2400 Image Quality

RYCHLOST

Až 48 str./min.

PROCESOR

514 MHz

PAMĚŤ

- Standardní: 128 MB
- Maximální: 640 MB

DATOVÝ PROUD

PostScript 3, emulace PCL 6, Migrační nástroj PPDS, PDF 1.5, ImageQuick (JPG, JPEG, TIFF, BMP, GIF, PNG, PCX, DCX)

MANIPULACE S PAPIŘEM

- **Standardní vstup:** Zásobník na 500 listů, víceúčelová zásuvka na 100 listů, T644tn a T644dtn + zásobník na 500 listů
- **Volitelné:** Zásobník na 250, 500 a 2000 listů, univerzální nastavitelné zásuvky se zásobníkem na 250 nebo 400 listů, duplexní jednotka na 500 listů, podavač na 85 obálek
- **Standardní výstup:** Horní výstup na 500 listů

KONEKTIVITA

- **Samostatný model:** Port USB, paralelní port, jeden slot na interní kartu, USB na ovládacím panelu pro přímý tisk
- **Síťový model:** Navic Fast Ethernet

KOMPATIBILITA

Windows 9x/Me/NT/2000/XP/Server 2003, Mac OS 9.x, X, 10.2 a vyšší

NÁPLNĚ

Dodáváno s náplní na 21000 stránek*, 64016SE vratná tisková náplň na 6000 stránek*, 64016HE vratná tisková náplň na 21000 stránek*, 64416XE vratná tisková náplň s extra vysokou výtěžností na 32000 stránek*
* při 5% pokrytí

ZÁRUKA

2 roky, možnost rozšířené záruky

DOSTUPNÉ MODELY

T644 – samostatný model
T644n – síťový model
T644tn – přídatná zásuvka, síťový
T644dtn – duplex, příd. zásuvka, síťový



Lexmark W840

TECHNOLOGIE TISKU
Monochromatický laser

ROZLIŠENÍ TISKU

2400 Image Quality
1200 x 1200 dpi

RYCHLOST

Až 50 str./min.

PROCESOR

625 MHz

PAMĚŤ

- Standardní: 256 MB
- Maximální: 768 MB

DATOVÝ PROUD

PCL6, PDF, PostScript 3, PPDS, IMAGE QUICK (PDF, TIFF, JPEG)

MANIPULACE S PAPIŘEM

- **Standardní vstup:** 2 x zásobník na 500 listů (A4, A3), víceúčelový zásobník na 100 listů
- **Volitelné:** Podavač na 100 obálek, 2 x zásobník na 500 nebo 1000 listů, vysokokapacitní podavač na 2000 listů A4, dokončovač na 3500 listů pro děrování, sešívání a třídění, duplexní jednotka
- **Standardní výstup:** Horní výstup na 500 listů

KONEKTIVITA

- **Samostatný model:** Port USB, paralelní port, USB na ovládacím panelu pro přímý tisk
- **Síťový model:** Navic Fast Ethernet

KOMPATIBILITA

Windows 98/Me/NT/2000/XP/Server 2003, Mac OS X, Mac OS 9.x

NÁPLNĚ

Dodáváno s náplní na 30000 stránek* W84020H tisková náplň na 30000 stránek*
* při 5% pokrytí

ZÁRUKA

2 roky, možnost rozšířené záruky

DOSTUPNÉ MODELY

W840 – samostatný model
W840n – síťový
W840dn – duplexní, síťový



A3

Novinka



Lexmark C530dn

TECHNOLOGIE TISKU
Barevný laser

ROZLIŠENÍ TISKU

4800 Image Quality (2400 x 600 dpi)
1200 x 1200 dpi

RYCHLOST

Až 22 str./min. černobíle
Až 21 str./min. barevně

PROCESOR

375 MHz

PAMĚŤ

- Standardní: 128 MB
- Maximální: 640 MB

DATOVÝ PROUD

Emulace PCL5c, PCL6, PPDS, PostScript 3, PDF 1.5, xHTML

MANIPULACE S PAPIŘEM

- **Standardní vstup:** Zásuvka na 250 listů, víceúčelová manuální zakládání jednotlivých listů, C530dn: duplexní jednotka
- **Volitelný vstup:** Zásobník na 550 listů
- **Standardní výstup:** Horní výstup na 250 listů

KONEKTIVITA

Port USB, Ethernet 10/100BaseTX

KOMPATIBILITA

Windows 98 2nd Edition/Me/NT/2000/XP/XP x64/Server 2003
Mac OS 9.x, Mac OS X

NÁPLNĚ

Dodáváno s náplněmi na 1500 str.*, C5200xS CMYK vratné náplně na 1500 stránek*, C5220xS CMY vratné náplně na 3000 str.*, C5220KS černá vratná náplň na 4000 str.*, C53034X fotoelektrické jednotky CMYK na 20000 stránek*
* při 5% pokrytí

ZÁRUKA

2 roky, možnost rozšířené záruky

DOSTUPNÉ MODELY

C530dn – duplexní, síťový



Novinka



Lexmark C532n/dn

TECHNOLOGIE TISKU
Barevný laser

ROZLIŠENÍ TISKU

4800 Image Quality (2400 x 600 dpi)
1200 x 1200 dpi

RYCHLOST

Až 22 str./min. černobíle
Až 21 str./min. barevně

PROCESOR

375 MHz

PAMĚŤ

- Standardní: 128 MB
- Maximální: 640 MB

DATOVÝ PROUD

Emulace PCL5c, PCL6, PPDS, PostScript 3, PDF 1.5, xHTML

MANIPULACE S PAPIŘEM

- **Standardní vstup:** Zásuvka na 250 listů, víceúčelová manuální zakládání jednotlivých listů, C532n: duplexní jednotka
- **Volitelný vstup:** Zásobník na 550 listů
- **Standardní výstup:** Horní výstup na 250 listů

KONEKTIVITA

Port USB, Ethernet 10/100BaseTX

KOMPATIBILITA

Windows 98 2nd Edition/Me/NT/2000/XP/XP x64/Server 2003
Mac OS 9.x, Mac OS X

NÁPLNĚ

Dodáváno s černou náplní na 4000 str.* a CMY náplněmi na 3000 stránek*, C5220xS CMY vratné náplně na 3000 stránek*, C5220KS černá vratná náplň na 4000 str.*, C5240xH CMY vratné náplně na 5000 str.*, C53034X fotoelektrické jednotky CMYK na 20000 stránek*
* při 5% pokrytí

ZÁRUKA

2 roky, možnost rozšířené záruky

DOSTUPNÉ MODELY

C532n – síťový
C532dn – duplexní, síťový



Novinka



Lexmark C534n/dn/dtn

TECHNOLOGIE TISKU
Barevný laser

ROZLIŠENÍ TISKU

4800 Image Quality (2400 x 600 dpi)
1200 x 1200 dpi

RYCHLOST

Až 22 str./min. černobíle
Až 21 str./min. barevně

PROCESOR

500 MHz

PAMĚŤ

- Standardní: 128 MB
- Maximální: 640 MB

DATOVÝ PROUD

Emulace PCL5c, PCL6, PPDS, PostScript 3, PDF 1.5, xHTML

MANIPULACE S PAPIŘEM

- **Standardní vstup:** Zásuvka na 250 listů, víceúčelová zásuvka na 100 listů, C534n/dtn: duplexní jednotka
- **Volitelný vstup:** Zásobník na 550 listů (standard u C534dtn)
- **Standardní výstup:** Horní výstup na 250 listů

KONEKTIVITA

Port USB, Ethernet 10/100BaseTX, jeden slot na interní kartu

KOMPATIBILITA

Windows 98 2nd Edition/Me/NT/2000/XP/XP x64/Server 2003
Mac OS 9.x, Mac OS X

NÁPLNĚ

Dodáváno s náplněmi na 6000 str.*, C5220xS CMY vratné náplně na 3000 stránek*, C5220KS černá vratná náplň na 4000 str.*, C5240xH CMY vratné náplně na 5000 str.*, C5240KH černá vratná náplň na 8000 str.*, C5340xH CMY vratné náplně na 7000 stránek*, C53034X fotoelektrické jednotky CMYK na 20000 stránek*
* při 5% pokrytí

ZÁRUKA

2 roky, možnost rozšířené záruky

DOSTUPNÉ MODELY

C534n – síťový
C534dn – duplexní, síťový
C534dtn – duplexní, příd. zásuvka, síťový



Barevné laserové tiskárny Multifunkční



Lexmark C770n/dn/dtn

■ **TECHNOLOGIE TISKU**
Barevný laser

■ **ROZLIŠENÍ TISKU**
4800 Image Quality (2400 x 600 dpi)
1200 x 1200 dpi

■ **RYCHLOST**
Až 24 str./min. černobíle i barevně

■ **PROCESOR**
800 MHz

■ **PAMĚŤ**
• Standardní: 256 MB
• Maximální: 768 MB

■ **DATOVÝ PROUD**
Emulace PCL6, PPDS, PostScript 3,
PDF 1.5

■ **MANIPULACE S PAPIŘEM**
• **Standardní vstup:**
Zásuvka na 250 a 500 listů,
víceúčelová zásuvka na 100 listů
• **Volitelný vstup:**
Zásobník na 500 listů (standard
u C770dtn), duplexní jednotka (standard
u C770dn/dtn)
• **Standardní výstup:**
Horní výstup na 250 listů

■ **KONEKTIVITA**
Port USB, Ethernet 10/100BaseTX,
jeden slot na interní kartu, USB na
ovládacím panelu pro přímý tisk

■ **KOMPATIBILITA**
Windows 98 2nd Edition/Me/NT/
2000/XP/XP x64/Server 2003
Mac OS 9.x, Mac OS X

■ **NÁPLŇ**
Dodáváno s náplněmi na 6000 str.*
C7700xS CMYK vratné náplně na 6000
stránek*, C7700xH CMYK vratné
náplně na 10000 stránek*

* při 5% pokrytí

■ **ZÁRUKA**
2 roky, možnost rozšířené záruky

■ **DOSTUPNÉ MODELY**
C770n – síťový
C770dn – duplexní, síťový
C770dtn – duplexní, před. zásuvka, síťový



Lexmark C772n/dn/dtn

■ **TECHNOLOGIE TISKU**
Barevný laser

■ **ROZLIŠENÍ TISKU**
4800 Image Quality (2400 x 600 dpi)
1200 x 1200 dpi

■ **RYCHLOST**
Až 24 str./min. černobíle i barevně

■ **PROCESOR**
800 MHz

■ **PAMĚŤ**
• Standardní: 256 MB
• Maximální: 768 MB

■ **DATOVÝ PROUD**
Emulace PCL6, PPDS, PostScript 3,
PDF 1.5

■ **MANIPULACE S PAPIŘEM**
• **Standardní vstup:**
Zásuvka na 250 a 500 listů,
víceúčelová zásuvka na 100 listů
• **Volitelný vstup:**
Zásobník na 500 listů (až 3), zásobník
na obálky, podavač na Banner Media,
zásobník na Outdoor Media, vysokoka-
pacitní zásobník na 2000 listů, duplexní
jednotka (standard u C772dn/dtn),
5-Bin Mailbox, výstupní expander na
650 listů, StapleSmart Finisher
• **Standardní výstup:**
Horní výstup na 250 listů

■ **KONEKTIVITA**
Port USB, Ethernet 10/100BaseTX,
jeden slot na interní kartu, USB na
ovládacím panelu pro přímý tisk

■ **KOMPATIBILITA**
Windows 98 2nd Edition/Me/NT/
2000/XP/XP x64/Server 2003
Mac OS 9.x, Mac OS X

■ **NÁPLŇ**
Dodáváno s náplněmi na 10000 str.*.
C7700xS CMYK vratné náplně na 6000
stránek*, C7700xH CMYK vratné
náplně na 10000 stránek*, C7700xX
CMYK vratné náplně na 15000 str.*
* při 5% pokrytí

■ **ZÁRUKA**
2 roky, možnost rozšířené záruky

■ **DOSTUPNÉ MODELY**
C772n – síťový
C772dn – duplexní, síťový
C772dtn – duplexní, před. zásuvka, síťový



Lexmark C920

■ **TECHNOLOGIE TISKU**
Barevná technologie LED

■ **ROZLIŠENÍ TISKU**
2400 Image Quality

■ **RYCHLOST**
Až 36 str./min. černobíle
Až 32 str./min. barevně

■ **PROCESOR**
1 GHz

■ **PAMĚŤ**
256 MB, rozšiřitelná na 512 MB
C920dtn: 512 MB

■ **DATOVÝ PROUD**
Emulace PostScript 3
Emulace PCL 6
Migrační nástroj PPDS
PDF 1.2, 1.3
Image Quick (PDF, TIFF, JPEG)

■ **MANIPULACE S PAPIŘEM**
• **Standardní vstup:**
Zásuvka na 550 listů (2x u C920dtn),
víceúčelová zásuvka na 100 listů,
maximální vstup 5300 listů
• **Volitelný vstup:**
3x zásobník na 550 listů,
vysokokapacitní zásobník na 3000 listů,
2 x zásobník s podstavcem
• **Standardní výstup:**
Horní výstup na 650 listů,
maximální výstup 1650 listů
• **Volitelný výstup:**
Dokončovač na 1100 listů pro děrování,
sešívání a třídění, vysokokapacitní
zásobník na 3000 listů

■ **KONEKTIVITA**
• **Samostatný model:** Port USB,
paralelní port, jeden slot na interní
kartu, USB na ovládacím panelu pro
přímý tisk
• **Síťový model:** Navíc Fast Ethernet

■ **NÁPLŇ**
Dodáváno s náplní na 8000 stránek*
C9202(CMY)H vratné náplně na 14000
stránek*, C9202KH černá náplň na
15000 stránek*
* při 5% pokrytí

■ **ZÁRUKA**
2 roky, možnost rozšířené záruky

■ **DOSTUPNÉ MODELY**
C920 – samostatný model
C920n – síťový
C920dn – duplexní, síťový
C920dtn – duplexní, před. zásuvka, síťový

A3



Lexmark X340/X342n

■ **TECHNOLOGIE TISKU**
Monochromatický laser

■ **ROZLIŠENÍ TISKU**
Až 600 x 600 dpi

■ **RYCHLOST**
Až 25 str./min. černobíle

■ **PROCESOR**
150 MHz

■ **PAMĚŤ**
• Standardní: 64 MB

■ **DATOVÝ PROUD**
Emulace PCL6

■ **MANIPULACE S PAPIŘEM**
• **Standardní vstup:**
Zásuvka na 250 listů, víceúčelové
manuální zakládání jednotlivých listů
• **Volitelný vstup:**
Zásuvka na 550 listů
• **Standardní výstup:**
Výstup na 150 listů,
zadní výstup na 1 list

■ **FUNKCE KOPÍROVÁNÍ**
Samostatná kopírka.
Až 25 str./min. černobíle.
Až 99 kopií v jednom cyklu.
Zmenšení a zvětšení 25–400%.

■ **FUNKCE FAXU**
Černobílý fax bez použití počítače.
Rychlost modemu 33,6 kb/s.
Přeposílání faxu, automatické
opakování vytáčení, hlášení
o činnosti, 99 předvoleb.
Paměť faxu až na 300 stránek.

■ **FUNKCE SKENOVÁNÍ**
Plochy skener s automatickým
podavačem listů. Barevná hloubka
24 bitů. Až 600 x 600 dpi (600 x 300 dpi
barevně). Skenování do elektronické
pošty, souboru, aplikace.

■ **KONEKTIVITA**
Port USB,
X342n: Ethernet 10/100BaseTX

■ **KOMPATIBILITA**
Windows 2000/XP/XP x64/Server 2003

■ **NÁPLŇ**
Dodáváno s náplní na 1500 stránek*
X340A11G vratná náplň na 2500 stránek*
X340H11G vratná náplň na 6000 stránek*
X340H22G fotoelektrická jednotka na
30000 stránek*
* při 5% pokrytí

■ **ZÁRUKA**
2 roky, možnost rozšířené záruky



Lexmark 4600 MFP

Automatický podavač dokumentů
na 50 listů

■ **FUNKCE KOPÍROVÁNÍ**
Max. rychlost kopírování 35 str./min.
Rozlišení kopírování 600 x 600 dpi.
Oboustranné kopírování (single-pass).
Až 999 kopií v jednom cyklu.
Zmenšení a zvětšení 25–400%.

■ **FUNKCE FAXU**
Rychlost fax modemu 33,6 kbps.
Přeposílání faxů, automatické
opakování vytáčení, hlášení o činnosti,
400 předvoleb.

■ **FUNKCE SKENOVÁNÍ**
Rozlišení skenování 600 x 600 dpi.
Oboustranné skenování (single-pass).
Skenování po síti (TWIN), do počítače,
E-mail, FTP, LDSS.
Formáty výstupních souborů TIFF, JPG,
PDF.



zařizování



Lexmark X642e

TECHNOLOGIE TISKU
Monochromatický laser

ROZLIŠENÍ TISKU

2400 Image Quality
1200 x 1200 dpi

RYCHLOST

Až 43 str./min.

PROCESOR

514 MHz

PAMĚŤ

• Standardní: 128 MB
• Maximální: 640 MB

DATOVÝ PROUD

Emulace PCL6, PPDS, PDF 1.5,
PostScript 3

MANIPULACE S PAPIREM

• Standardní vstup:
Zásuvka na 500 listů,
víceúčelová zásuvka na 100 listů
• Standardní výstup:
Výstup na 500 listů

FUNKCE KOPÍROVÁNÍ

Samostatná kopírka. Až 43 str./min.
Až 999 kopií v jednom cyklu.
Zmenšení a zvětšení 25–400%.

FUNKCE FAXU

Černobílý fax bez použití počítače.
Rychlost modemu 33,6 kb/s. Přeposílání
faxů, automatické opakování vytáčení,
hlášení o činnosti, předvolby. Paměť
faxu na 400 stránek.

FUNKCE SKENOVÁNÍ

Plochý skener s automatickým podava-
čem listů. Barevná hloubka 44 bitů. Až
600 x 600 dpi. Skenování do elektronické
pošty, faxu, souboru, aplikace, na plochu,
po síti, FTP.

KONEKTIVITA

Port USB, Ethernet 10/100BaseTX,
jeden slot na interní kartu

KOMPATIBILITA

Windows 9x/Me/NT
Windows 2000/XP/XP x64/Server 2003
Mac OS X, Mac OS 9.x

NÁPLŇ

Dodáváno s náplní na 10000 stránek*
X644A11E vratná náplň na 10000 str.*
X644H11E vratná náplň na 21000 str.*

* při 5% pokrytí

ZÁRUKA

2 roky, možnost rozšířené záruky



Lexmark X644e

TECHNOLOGIE TISKU
Monochromatický laser

ROZLIŠENÍ TISKU

2400 Image Quality
1200 x 1200 dpi

RYCHLOST

Až 48 str./min.

PROCESOR

533 MHz

PAMĚŤ

• Standardní: 256 MB
• Maximální: 768 MB

DATOVÝ PROUD

Emulace PCL6, PPDS, PDF 1.5,
PostScript 3

MANIPULACE S PAPIREM

• Standardní vstup:
Zásuvka na 500 listů,
víceúčelová zásuvka na 100 listů
• Standardní výstup:
Výstup na 500 listů

FUNKCE KOPÍROVÁNÍ

Samostatná kopírka. Až 48 str./min.
Až 999 kopií v jednom cyklu.
Zmenšení a zvětšení 25–400%.

FUNKCE FAXU

Černobílý fax bez použití počítače.
Rychlost modemu 33,6 kb/s. Přeposílání
faxů, automatické opakování vytáčení,
hlášení o činnosti, předvolby. Paměť
faxu na 400 stránek.

FUNKCE SKENOVÁNÍ

Plochý skener CIS / CCD Hybrid. Barevná
hloubka 44 bitů. Až 600 x 600 dpi
(600 x 300 dpi barevně). Skenování do
elektronické pošty, faxu, souboru,
aplikace, na plochu, po síti, FTP.

KONEKTIVITA

Port USB, Ethernet 10/100BaseTX,
jeden slot na interní kartu

KOMPATIBILITA

Windows 9x/Me/NT
Windows 2000/XP/XP x64/Server 2003
Mac OS X, Mac OS 9.x

NÁPLŇ

Dodáváno s náplní na 10000 stránek*
X644A11E vratná náplň na 10000 str.*
X644H11E vratná náplň na 21000 str.*
X644X11E vratná náplň na 32000 str.*

* při 5% pokrytí

ZÁRUKA

2 roky, možnost rozšířené záruky



Lexmark X646e/ef/dte

TECHNOLOGIE TISKU
Monochromatický laser

ROZLIŠENÍ TISKU

2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

RYCHLOST

Až 48 str./min.
X646ef/dte: až 36 str./min. oboustranně

PROCESOR

533 MHz (X646ef 514 MHz)

PAMĚŤ

• Standardní: 256 MB
• Maximální: 768 MB (X646ef 640 MB)

DATOVÝ PROUD

Emulace PCL5e, PCL6, PPDS,
PostScript 3, PDF 1.5, xHTML

MANIPULACE S PAPIREM

• Standardní vstup:
Zásuvka na 500 listů, víceúčelová zásuvka
na 100 listů; X646ef: duplex, finisher,
zásobník na 500 listů; X646dte: duplex,
zásobník na 500 listů
• Standardní výstup:
Výstup na 500 listů

FUNKCE KOPÍROVÁNÍ

Samostatná kopírka. Až 48 str./min.
Až 999 kopií v jednom cyklu.
Zmenšení a zvětšení 25–400%.

FUNKCE FAXU

Černobílý fax bez použití počítače.
Rychlost modemu 33,6 kb/s. Přeposílání
faxů, automatické opakování vytáčení,
hlášení o činnosti, předvolby. Paměť
faxu na 400 stránek.

FUNKCE SKENOVÁNÍ

Plochý skener s automatickým
podavačem listů. Barevná hloubka
44 bitů. Až 600 x 600 dpi. Skenování
do elektronické pošty, faxu, souboru,
aplikace, na plochu, po síti, FTP.

KONEKTIVITA

Port USB, Ethernet 10/100BaseTX,
jeden slot na interní kartu, USB na
ovládacím panelu pro přímý tisk

KOMPATIBILITA

Windows 9x/Me/NT
Windows 2000/XP/XP x64/Server 2003
Mac OS X, Mac OS 9.x

NÁPLŇ

Dodáváno s náplní na 21000 stránek*
X644A11E vratná náplň na 10000 str.*
X644H11E vratná náplň na 21000 str.*
X644X11E vratná náplň na 32000 str.*

* při 5% pokrytí

ZÁRUKA

2 roky, možnost rozšířené záruky



Lexmark X772e

TECHNOLOGIE TISKU
Barevný laser

ROZLIŠENÍ TISKU

2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

RYCHLOST

Až 24 str./min. černobíle i barevně

PROCESOR

800 MHz

PAMĚŤ

• Standardní: 768 MB
• Maximální: 768 MB

DATOVÝ PROUD

Emulace PCL5c, PCL6, PPDS,
PostScript 3, PDF 1.5, xHTML

MANIPULACE S PAPIREM

• Standardní vstup:
Zásobník na 500 listů, zásuvka na 500
listů, víceúčelová zásuvka na 100 listů,
duplexní jednotka, druhá zásuvka na 500
listů
• Standardní výstup:
Výstup na 250 listů

FUNKCE KOPÍROVÁNÍ

Samostatná kopírka. Až 24 str./min.
Až 999 kopií v jednom cyklu.
Zmenšení a zvětšení 25–400%.

FUNKCE FAXU

Černobílý fax bez použití počítače
Rychlost modemu 33,6 kb/s. Přeposílání
faxů, automatické opakování vytáčení,
hlášení o činnosti, předvolby. Paměť
faxu na 4000 úloh.

FUNKCE SKENOVÁNÍ

Plochý skener s automatickým
podavačem listů. Až 600 x 600 dpi.
Duplexní skenování. Skenování do elek-
tronické pošty, faxu, souboru, aplikace,
na plochu, po síti, FTP, flash disk.

KONEKTIVITA

Port USB, Ethernet 10/100BaseTX, USB
na ovládacím panelu pro přímý tisk

KOMPATIBILITA

Windows 98 2nd Edition/Me/NT/
2000/XP/XP x64/Server 2003
Mac OS 9.x, Mac OS X

NÁPLŇ

Dodáváno s náplní na 10000 stránek*
C7700xS CMYK vratná náplně na 6000
stránek*, C7700xH CMYK vratná
náplně na 10000 stránek*, C7700xX
CMYK vratná náplně na 15000 str.*,

* při 5% pokrytí

ZÁRUKA

2 roky, možnost rozšířené záruky



Lexmark X850e

TECHNOLOGIE TISKU
Monochromatický laser

ROZLIŠENÍ TISKU

2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

RYCHLOST

Až 35 str./min., Až 35 str./min. oboustranně

PROCESOR

625 MHz

PAMĚŤ

• Standardní: 256 MB
• Maximální: 768 MB

DATOVÝ PROUD

Emulace PCL6, PPDS, PDF 1.5,
PostScript 3

MANIPULACE S PAPIREM

• Standardní vstup:
Dva zásobníky na 500 listů, duplexní
jednotka, víceúčelová zásuvka na
100 listů, zásobník na 2000 listů
• Standardní výstup:
Výstup na 500 listů

FUNKCE KOPÍROVÁNÍ

Samostatná kopírka. Až 35 str./min.
Až 999 kopií v jednom cyklu.
Zmenšení a zvětšení 25–400%.

FUNKCE FAXU

Černobílý fax bez použití počítače.
Rychlost modemu 33,6 kb/s. Přeposílání
faxů, automatické opakování vytáčení,
hlášení o činnosti, předvolby. Paměť
faxu na 400 stránek.

FUNKCE SKENOVÁNÍ

Plochý skener CIS / CCD Hybrid. Barevná
hloubka 44 bitů. Až 600 x 600 dpi
(600 x 300 dpi barevně). Skenování do
elektronické pošty, faxu, souboru,
aplikace, na plochu, po síti, FTP,
oboustranně skenování.

KONEKTIVITA

Port USB, paralelní port,
Ethernet 10/100BaseTX,
jeden slot na interní kartu

KOMPATIBILITA

Windows 9x/Me/NT
Windows 2000/XP/XP x64/Server 2003
Mac OS X, Mac OS 9.x

NÁPLŇ

Dodáváno s náplní na 30000 stránek*
X850H21G náplň na 30000 stránek*
X850H22G fotoelektrická jednotka na
70000 stránek*

* při 5% pokrytí

ZÁRUKA

2 roky, možnost rozšířené záruky





A3

Lexmark X852e

■ **TECHNOLOGIE TISKU**
Monochromatický laser

■ **ROZLIŠENÍ TISKU**

2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

■ **RYCHLOST**

Až 45 str./min., Až 45 str./min. oboustranně

■ **PROCESSOR**

625 MHz

■ **PAMĚŤ**

- Standardní: 256 MB
- Maximální: 768 MB

■ **DATOVÝ PROUD**

Emulace PCL6, PPDS, PDF 1.5, PostScript 3

■ **MANIPULACE S PAPIŘEM**

• Standardní vstup:

Dva zásobníky na 500 listů, duplexní jednotka, víceúčelová zásuvka na 100 listů, zásobník na 2000 listů

• Standardní výstup:

Výstup na 500 listů

■ **FUNKCE KOPÍROVÁNÍ**

Samostatná kopírka. Až 45 str./min. Až 999 kopií v jednom cyklu. Zmenšení a zvětšení 25–400%.

■ **FUNKCE FAXU**

Černobílý fax bez použití počítače. Rychlost modemu 33,6 kb/s. Přepisování faxů, automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti, předvolby. Paměť faxu na 400 stránek.

■ **FUNKCE SKENOVÁNÍ**

Plochý skener CIS / CCD Hybrid. Barevná hloubka 44 bitů. Až 600 x 600 dpi (600 x 300 dpi barevně). Skenování do elektronické pošty, faxu, souboru, aplikace, na plochu, po síti, FTP, oboustranné skenování.

■ **KONEKTIVITA**

Port USB, paralelní port, Ethernet 10/100BaseTX, jeden slot na interní kartu

■ **KOMPATIBILITA**

Windows 9x/Me/NT
Windows 2000/XP/XP x64/Server 2003
Mac OS X, Mac OS 9.x

■ **NÁPLNĚ**

Dodáváno s náplní na 30000 stránek*
X850H21G náplň na 30000 stránek*
X850H22G fotoelektrická jednotka na 60000 stránek*

* při 5% pokrytí

■ **ZÁRUKA**

2 roky, možnost rozšířené záruky



A3

Lexmark X854e

■ **TECHNOLOGIE TISKU**
Monochromatický laser

■ **ROZLIŠENÍ TISKU**

2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

■ **RYCHLOST**

Až 55 str./min., Až 50 str./min. oboustranně

■ **PROCESSOR**

625 MHz

■ **PAMĚŤ**

- Standardní: 256 MB
- Maximální: 768 MB

■ **DATOVÝ PROUD**

Emulace PCL6, PPDS, PDF 1.5, PostScript 3

■ **MANIPULACE S PAPIŘEM**

• Standardní vstup:

Dva zásobníky na 500 listů, duplexní jednotka, víceúčelová zásuvka na 100 listů, zásobník na 2000 listů

• Standardní výstup:

Výstup na 500 listů

■ **FUNKCE KOPÍROVÁNÍ**

Samostatná kopírka. Až 55 str./min. Až 999 kopií v jednom cyklu. Zmenšení a zvětšení 25–400%.

■ **FUNKCE FAXU**

Černobílý fax bez použití počítače. Rychlost modemu 33,6 kb/s. Přepisování faxů, automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti, předvolby. Paměť faxu na 400 stránek.

■ **FUNKCE SKENOVÁNÍ**

Plochý skener CIS / CCD Hybrid. Barevná hloubka 44 bitů. Až 600 x 600 dpi (600 x 300 dpi barevně). Skenování do elektronické pošty, faxu, souboru, aplikace, na plochu, po síti, FTP, oboustranné skenování.

■ **KONEKTIVITA**

Port USB, paralelní port, Ethernet 10/100BaseTX, jeden slot na interní kartu

■ **KOMPATIBILITA**

Windows 9x/Me/NT
Windows 2000/XP/XP x64/Server 2003
Mac OS X, Mac OS 9.x

■ **NÁPLNĚ**

Dodáváno s náplní na 30000 stránek*
X850H21G náplň na 30000 stránek*
X850H22G fotoelektrická jednotka na 48000 stránek*

* při 5% pokrytí

■ **ZÁRUKA**

2 roky, možnost rozšířené záruky



Lexmark Z645

■ **TECHNOLOGIE TISKU**
Teplná inkoustová
Čtyřbarevný tisk

■ **ROZLIŠENÍ TISKU**

Až 4800 x 1200 dpi

■ **RYCHLOST**

Až 17 str./min. černobíle
Až 9 str./min. barevně

■ **MANIPULACE S PAPIŘEM**

• Vstup: až 100 listů

• Výstup: až 25 listů

■ **KONEKTIVITA**

Port USB

■ **KOMPATIBILITA**

Windows 98/Me/2000/XP

■ **NÁPLNĚ**

Dodáváno s náplní č. 17 a 27

■ **ZÁRUKA**

2 roky



Lexmark X1270

■ **TECHNOLOGIE TISKU**
Teplná inkoustová
Čtyřbarevný tisk

■ **MANIPULACE S PAPIŘEM**

• Vstup: až 100 listů

• Výstup: až 25 listů

■ **DOKONČOVÁNÍ**

- Ruční oboustranný tisk
- Letáky • Knihy • Plakáty

■ **FUNKCE TISKÁRNÝ**

Rozlišení až 4800 x 1200 dpi.
Až 17 str./min. černobíle.
Až 9 str./min. barevně.

■ **FUNKCE KOPÍROVÁNÍ**

Barevná kopírka po připojení k počítači.
Až 15 str./min. černobíle.
Až 6 str./min. barevně.
Až 99 kopií v jednom cyklu.
Zmenšení a zvětšení 25–400%.

■ **FUNKCE FAXU**

Prostřednictvím modemu v počítači.

■ **FUNKCE SKENOVÁNÍ**

Plochý skener CIS.
Barevná hloubka 48 bitů.
Až 600 x 1200 dpi.
Skenování do elektronické pošty, faxu, souboru, aplikace, OCR.

■ **KONEKTIVITA**

Port USB 2.0

■ **DODÁVANÝ SOFTWARE**

Lexmark All-In-One Center
Photo Editor
Software pro rozpoznávání textu (OCR)
Faxový software pro systém Windows
Ovladač Twain

■ **KOMPATIBILITA**

Windows 98/Me/2000/XP

■ **NÁPLNĚ**

Dodáváno s náplní č. 17 a 27
10N0217E černá náplň (č. 17)
10N0227E barevná náplň (č. 27)

■ **ZÁRUKA**

2 roky



Lexmark X2470

■ **TECHNOLOGIE TISKU**
Teplná inkoustová
Tříbarevný tisk

■ **MANIPULACE S PAPIŘEM**

• Vstup: až 100 listů

• Výstup: až 25 listů

■ **DOKONČOVÁNÍ**

- Ruční oboustranný tisk
- Letáky • Knihy • Plakáty

■ **FUNKCE TISKÁRNÝ**

Rozlišení až 4800 x 1200 dpi.
Až 17 str./min. černobíle.
Až 17 str./min. barevně.

■ **FUNKCE KOPÍROVÁNÍ**

Samostatná barevná kopírka.
Až 15 str./min. černobíle.
Až 12 str./min. barevně.
Až 99 kopií v jednom cyklu.
Zmenšení a zvětšení 25–400%.

■ **FUNKCE FAXU**

Prostřednictvím modemu v počítači.

■ **FUNKCE SKENOVÁNÍ**

Plochý skener CIS.
Barevná hloubka 36 bitů.
Až 600 x 1200 dpi.
Skenování do elektronické pošty, faxu, souboru, OCR.

■ **KONEKTIVITA**

Port USB 2.0, PictBridge.

■ **DODÁVANÝ SOFTWARE**

Lexmark Imaging Studio
Photo Editor
Software pro rozpoznávání textu (OCR)
Faxový software pro systém Windows
Ovladač Twain

■ **KOMPATIBILITA**

Windows 98/Me/2000/XP

■ **NÁPLNĚ**

Dodáváno s náplní č. 1,
18C0781 barevná náplň (č. 1)

■ **ZÁRUKA**

2 roky



All-In-One



Lexmark X3470

TECHNOLOGIE TISKU
Tepelná inkoustová
Tříbarevný tisk

MANIPULACE S PAPIREM

- **Vstup:** až 100 listů
- **Výstup:** až 25 listů

DOKONČOVÁNÍ

- Ruční oboustranný tisk
- Letáky • Knihy • Plakáty

FUNKCE TISKÁRNÝ

Rozlišení až 4800 x 1200 dpi.
Až 17 str./min. černobíle.
Až 17 str./min. barevně.

FUNKCE KOPÍROVÁNÍ

Samostatná barevná kopírka.
Až 12 str./min. černobíle.
Až 12 str./min. barevně.
Až 99 kopií v jednom cyklu.
Zmenšení a zvětšení 25–400%.

FUNKCE FAXU

Prostřednictvím modemu v počítači.

FUNKCE SKENOVÁNÍ

Plochy skener CIS.
Barevná hloubka 48 bitů.
Až 600 x 1200 dpi.
Skenování do elektronické pošty, faxu, souboru, OCR.

ČTEČKA KARET

CompactFlash I a II, Microdrive, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo, xD, Mini SD.

KONEKTIVITA

Port USB 2.0, PictBridge.

DODÁVANÝ SOFTWARE

Lexmark Imaging Studio
Photo Editor
Software pro rozpoznávání textu (OCR)
Faxový software pro systém Windows
Ovladač Twain

KOMPATIBILITA

Windows 98/Me/2000/XP

NÁPLNĚ

Dodáváno s náplní č. 1,
18C0781 barevná náplň (č. 1)

ZÁRUKA

2 roky



Novinka

Lexmark X5470

TECHNOLOGIE TISKU
Tepelná inkoustová
Šestibarevný tisk

MANIPULACE S PAPIREM

- **Vstup:** až 100 listů
- **Výstup:** až 25 listů
- **ADF:** 10 listů

DOKONČOVÁNÍ

- Ruční oboustranný tisk
- Letáky • Knihy • Plakáty

FUNKCE TISKÁRNÝ

Rozlišení až 4800 x 1200 dpi.
Až 25 str./min. černobíle.
Až 18 str./min. barevně.

FUNKCE KOPÍROVÁNÍ

Samostatná barevná kopírka.
Až 17 str./min. černobíle.
Až 11 str./min. barevně.
Až 99 kopií v jednom cyklu.
Zmenšení a zvětšení 25–400%.

FUNKCE FAXU

Černobílý a barevný fax bez použití počítače. Rychlost modemu 33,6 kb/s. Přeposílání faxů, automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti, 89 předvoleb.

FUNKCE SKENOVÁNÍ

Plochy skener CIS. Barevná hloubka 48 bitů. Až 600 x 1200 dpi. Skenování do elektronické pošty, faxu, souboru, OCR.

ČTEČKA KARET

CompactFlash I a II, Microdrive, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD), Sony Memory Stick (Pro, Pro Duo*, Duo*), xD*, Mini SD*, SanDisk TransFlash*, RS-MMC*.
*(s adaptérem)

KONEKTIVITA

Port USB 2.0, PictBridge, USB na ovládacím panelu pro přímý tisk
Volitelně: bezdrátový nebo USB tiskový server (tisk a sken).

DODÁVANÝ SOFTWARE

Lexmark Imaging Studio, Lexmark All-In-One Center, Lexmark Photo Editor, OCR software, faxový software pro systém Windows.

KOMPATIBILITA

Windows 98 2nd Edition/Me/2000/XP/x64
Mac OS X

NÁPLNĚ

Dodáváno s náplní č. 32 a 33
18C0035E barevná náplň vysokokapacitní (č. 35), 18C0034E černá náplň vysokokapacitní (č. 34), 18C0033E barevná náplň (č. 33), 18C0032E černá náplň (č. 32), 18C0031E fotografická náplň (č. 31)

ZÁRUKA

2 roky



Lexmark X8350

TECHNOLOGIE TISKU
Tepelná inkoustová
Šestibarevný tisk

MANIPULACE S PAPIREM

- **Vstup:** až 100 listů/50 listů ADF
- **Výstup:** až 50 listů
- **ADF:** 50 listů
- Průchod papíru ve tvaru C

DOKONČOVÁNÍ

- Oboustranný tisk
- Letáky • Knihy • Plakáty

FUNKCE TISKÁRNÝ

Rozlišení až 4800 x 1200 dpi.
Až 25 str./min. černobíle.
Až 19 str./min. barevně.

FUNKCE KOPÍROVÁNÍ

Samostatná barevná kopírka.
Až 25 str./min. černobíle.
Až 16 str./min. barevně.
Až 99 kopií v jednom cyklu.
Zmenšení a zvětšení 25–400%.

FUNKCE FAXU

Černobílý a barevný fax bez použití počítače. Rychlost modemu 33,6 kb/s. Přeposílání faxů, automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti, 99 předvoleb. Paměť faxu na 100 stránek.

FUNKCE SKENOVÁNÍ

Plochy skener CIS / CCD Hybrid.
Barevná hloubka 44 bitů.
Až 1200 x 4800 dpi.
Skenování do elektronické pošty, faxu, souboru, aplikace, na plochu.

ČTEČKA KARET

CompactFlash I a II, Microdrive, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD), Memory Stick, xD, SmartMedia, Memory Stick Duo, Mini SD.

KONEKTIVITA

Port USB 2.0, PictBridge, USB na ovládacím panelu pro přímý tisk, plně síťová s volitelným externím síťovým adaptérem.

DODÁVANÝ SOFTWARE

Lexmark Imaging Studio, Lexmark All-In-One Center, Lexmark Photo Editor, OCR software, Twain ovladač.

KOMPATIBILITA

Windows 98/Me/2000/XP

NÁPLNĚ

Dodáváno s náplní č. 32 a 33
18C0035E barevná náplň vysokokapacitní (č. 35)
18C0034E černá náplň vysokokapacitní (č. 34)
18C0033E barevná náplň (č. 33)
18C0032E černá náplň (č. 32)
18C0031E fotografická náplň (č. 31)

ZÁRUKA

2 roky



Novinka



Lexmark X9350

TECHNOLOGIE TISKU
Tepelná inkoustová
Šestibarevný tisk

MANIPULACE S PAPIREM

- **Vstup:** až 100 listů
- **Výstup:** až 50 listů
- **ADF:** 50 listů
- **Duplexní tisk**
- **Volitelně:** zásobník na 150 listů

DOKONČOVÁNÍ

- Oboustranný tisk
- Letáky • Knihy • Plakáty

FUNKCE TISKÁRNÝ

Rozlišení až 4800 x 1200 dpi.
Až 32 str./min. černobíle.
Až 27 str./min. barevně.

FUNKCE KOPÍROVÁNÍ

Samostatná barevná kopírka.
Až 27 str./min. černobíle.
Až 26 str./min. barevně.
Až 99 kopií v jednom cyklu.
Zmenšení a zvětšení 25–400%.

FUNKCE FAXU

Černobílý a barevný fax bez použití počítače. Rychlost modemu 33,6 kb/s. Přeposílání faxů, automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti, 99 předvoleb.

FUNKCE SKENOVÁNÍ

Plochy skener CIS.
Barevná hloubka 48 bitů.
Až 1200 x 4800 dpi.
Skenování do elektronické pošty, faxu, souboru, OCR.

ČTEČKA KARET

CompactFlash I a II, Microdrive, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD), Sony Memory Stick (Pro, Pro Duo*, Duo*), xD*, Mini SD*, RS-MMC*.
*(s adaptérem)

KONEKTIVITA

Ethernet 10/100BaseTX, Port USB 2.0, PictBridge, USB na ovládacím panelu pro přímý tisk, 802.11g Wireless.

DODÁVANÝ SOFTWARE

Lexmark Imaging Studio, Lexmark All-In-One Center, Lexmark Photo Editor, OCR software, faxový software pro systém Windows.

KOMPATIBILITA

Windows 2000/XP/XP x64
Mac OS X

NÁPLNĚ

Dodáváno s náplní č. 44 a 43
18Y0143E barevná náplň vysokokapacitní (č. 43), 18Y0144E černá náplň vysokokapacitní (č. 44), 18Y0140E fotografická náplň (č. 40)

ZÁRUKA

2 roky



Lexmark F4270

TECHNOLOGIE TISKU
Tepelná inkoustová
Čtyřbarevný tisk

MANIPULACE S PAPIREM

- **Vstup:** až 100 listů
- **Výstup:** až 50 listů
- **ADF:** 30 listů

DOKONČOVÁNÍ

- Oboustranný tisk
- Letáky • Knihy • Plakáty

FUNKCE TISKÁRNÝ

Rozlišení až 4800 x 1200 dpi.
Až 19 str./min. černobíle.
Až 10 str./min. barevně.

FUNKCE KOPÍROVÁNÍ

Samostatná černobílá, barevná i fotokopírka.
Až 18 str./min. černobíle.
Až 6 str./min. barevně.
Až 99 kopií v jednom cyklu.
Zmenšení a zvětšení 25–400%.

FUNKCE FAXU

Černobílý fax bez použití počítače. Rychlost modemu 33,6 kb/s. Přeposílání faxů, automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti, 79 předvoleb. Paměť faxu na 160 stránek.

FUNKCE SKENOVÁNÍ

Plochy skener CIS.
Barevná hloubka 48 bitů.
Až 600 x 1200 dpi.
Skenování do faxu, souboru, aplikace, na plochu.

KONEKTIVITA

Port USB 2.0
• **Volitelně:**
N4050e 802.11g wireless

DODÁVANÝ SOFTWARE

Lexmark Imaging Studio
Lexmark All-In-One Center
Lexmark Photo Editor
OCR software
Twain ovladač

KOMPATIBILITA

Windows 98/Me/2000/XP
Mac OS X 10.1.5 a vyšší

NÁPLNĚ

Dodáváno s náplní č. 71 a 19
15M2619E barevná náplň vysokokapacitní (č. 19), 15M2971E černá náplň vysokokapacitní (č. 71), 15M0120E barevná náplň (č.20), 12A1970E černá náplň (č.70), 15M0125E barevná náplň (č.25), 12A1975E černá náplň (č.75)

ZÁRUKA

2 roky



CEEmark CS Czech, s.r.o. – Lexmark Distribution
IBC – Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
tel.: 844 444 666, e-mail: info@ceemark.cz
www.Lexmark.cz www.MujLexmark.cz

Společnost Lexmark si vyhrazuje právo změny
údajů uvedených v tomto dokumentu bez před-
chozího upozornění a odmítá odpovědnost za
chyby a opomenutí v popisu výrobků.

LEXMARKTM